Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 19:25

Link do produktu: https://www.premiumlux.pl/zasilacz-mpl-gemc-320-24-da-dali-320w-24vdc-13-30a-push-dimming-ip67-slim-metal-case-p-132789.html



Zasilacz MPL GEMC-320-24-DA DALI 320W 24VDC 13,30A Push Dimming IP67 slim metal case

Cena brutto	**499,99 zł**
Cena netto	**406,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**GEMC-320-24-DA**
Kod producenta	**GEMC-320-24-DA**
Kod EAN	**5902135157992**
Producent	**MPL**

Opis produktu

Zasilacz MPL GEMC-320-24-DA DALI 320W 24VDC 13,30A Push Dimming IP67 slim metal case

Napięcie wyjściowe: 24V DC
Prąd znamionowy: 13.3 A
Moc (W): 320 W
Dimming: PUSH,DALI
Tętnienia i szumy nap. wyj. (max): <120mVp-p
Zakres napięcia wejściowego AC: Uniwersalny
Klasa ochronności: I
PFC: Tak
Sprawność: 92.5%@230VAC, Full load
Moc w stanie bez obciążenia (typ. / max.): <0.5W
Prąd wejściowy (typ.): 4.0Amax@100VAC
Cold start 50A(measured50% Ipeak twidth=60us) @230VAC
Klasa szczelności IP: IP67
Zabezpieczenie nadprądowe / przeciążeniowe: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zabezpieczenie zwarciowe: Wyłączenie nap. wyjściowego, automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny
Zabezpieczenie nadnapięciowe: Wyłączenie nap. wyjściowego, automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny
Zabezpieczenie nadnapięciowe (zakres): 24.5-30VDC
Zakres Temperatury pracy: -25?~+60?
Temperatura i wilgotność składowania: -40?~85?, 20-90%RH
Normy Bezpieczeństwa: EN 61347-2-13 EN61347-1 Wytrzymałość izolacji: I/P-O/P:3000VAC/5mA I/P-PG:1500VAC/5mA O/P-PG:500VAC/5mA Normy emisji EMC: EN55015 Normy odporności EMC: EN61547 EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 Prąd harmonicznych: EN61000-3-2 Klasa C EN61000-3-3
Wymiary (L x W x H): 290 x 90 x 32mm
waga (kg): 1,700